

DT-110..

Network Type : LV

Controlador de diferenciales CATEX POCKET
Utilización:

- Para instalaciones domésticas y terciarias.
- CATEX DT-110 combina en un solo dispositivo todas las funciones esenciales que permiten controlar y visualizar instantáneamente la calidad y conformidad de las instalaciones eléctricas de 230 V:
 - Control de presencia de tensión.
 - Control de posición de la fase.
 - Control de conexión a tierra.
 - Dispositivos diferenciales de tipo AC o A seleccionando la sensibilidad del diferencial (30 y 500 mA).


Características:

- En conformidad con los requisitos de la norma francesa C15-100 y NF EN 61010-1.
- Tensión de trabajo: 230 V \pm 10%.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz \pm 10%.
- Temperatura de funcionamiento: - 15 ° C / + 45 ° C.
- IP40, IK 03.
- Protección fusibles: 2 fusibles temporizados 250 mA.

Accesorios:

- Estuche de almacenamiento [M-87285](#).
- Cable de intervención para cuadro BT [M-952271](#).

Referencia	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
			Tensión de funcionamiento AC
DT-110	50/60 Hz	0,12	230 V