

## DT-155..

Network Type : LV

### Controlador de diferenciales CATEX PRO

#### Utilización:

- CATEX DT-115 combina en un solo dispositivo todas las funciones esenciales que permiten controlar y visualizar instantáneamente la calidad y conformidad de las instalaciones eléctricas de 230 V:
  - Control de presencia de tensión.
  - Control de posición de la fase.
  - Control de conexión a tierra.
  - Dispositivos diferenciales de tipo AC o A seleccionando la sensibilidad del diferencial (10, 30, 300, 500 y 600 mA).

#### Características:

- En conformidad con los requisitos de la norma francesa C15-100 y NF EN 61010-1.
- Tensión de trabajo: 230 V  $\pm$  10%.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz  $\pm$  10%.
- Temperatura de funcionamiento: - 15 ° C / + 45 ° C.
- IP40, IK 03.
- Protección fusibles: 2 fusibles temporizados 250 mA.

#### Accesorios:

- Estuche de almacenamiento [M-87285](#).
- Cable de intervención para cuadro BT [M-952271](#).



Referencia	Frecuencia	Peso (kg)	Voltajes de uso
			Tensión de funcionamiento AC
DT-155	50/60 Hz	0,16	230 V